

**Carrier**



## CASSETTE SPLIT R-32



# 40VLY Series

CASSETTE SPLIT TYPE (FIX SPPED)

18,084-60,000 BTU/H



# 40VLY Series



Easy installation and low maintenance




ແພັນຄອລຍື່ມແບບ Blue Fin ເຄືອນສາ ບີ້ວິ່ນ Fin ປົ້ງດົກດອກກົດຮອງ ກີ່ເກີດຈາກ Oxidation ພຣັອນຄູ່ເຄືອນສາ Hydrophilic ກໍາໄຫ້ໃໝ່ເກາະແລ້ວ Fin ເມື່ອປະຕິກາພີໃນການດໍາຍກວານຮອນ ໃຊ້ສາກົນກໍາຄວາມເຢັນ R-32 ທີ່ປິດປົດຮົມສິ່ງແດວລັອນ ໃກ່າລາຍໃໂຫຍ່ແລ້ວດ້ວຍກວາງເຮັດວຽກ



## 4 Way Airflow

ລາຍເຊື້ອປ່າກະ: ຈາຍອອກຕົ້ນ 4 ຄົກການ  
ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມສົນຍາວ່າງກ່ອງ



## Adjustable Air Grille

ບານສົງປັບປຸງໄດ້ 4 ຮະດັບເພື່ອຄວາມເຢັນ  
ສະບາການທີ່ຄຸນຕ້ອງການ

| Specification (ຈໍາລັດເວີຍຂອງຕົ້ນ)                      |                                  |  | 4 Way Cassette Type (ສັງເກົ່າ 4 ທີ່ທາງ)         |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|--|----------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Model Name(ຊື່ຕົ້ນ)                                    | Indoor                           |  | 40VLY   |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|  | (ເທົ່າງອາໄນ໌)                    |  | 018X  | 024X                          | 030X            | 036X            | 036X            | 040X            | 040X            | 048X            | 048X            | 060X            | 060X            |                 |                 |                 |  |
|  | Outdoor                          |  | 38RLY   |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| (ເທົ່າງອາໄນ໌ອອກ)                                       |                                  |  | 018R100   | 024R100                       | 030R100         | 036R100         | 036S101         | 036R300         | 040R100         | 040R300         | 048R300-1       | 048S301-1       | 060R300-1       | 060S301-1       |                 |                 |  |
| Cooling Capacity (ກວາມສ່າງເຄີຍໃນການກໍາຄວາມເຢັນ)        |                                  |  | w.  | 5,300                         | 7,100           | 8,800           | 10,600          | 10,600          | 10,600          | 11,800          | 11,800          | 14,070          | 14,070          | 17,580          | 17,580          |                 |  |
|  |                                  |  | Btu/hr.   | 18,084                        | 24,225          | 30,026          | 36,167          | 36,167          | 36,167          | 40,262          | 40,262          | 48,000          | 48,000          | 60,000          | 60,000          |                 |  |
| Efficiency (ຄ່າປະສົງສິ່ງເກົາ)                          | COP.                             |  | w/w   | 3.11                          | 3.11            | 3.11            | 3.11            | 3.11            | 3.11            | 3.11            | 3.11            | 2.99            | 3.08            | 2.87            | 2.96            |                 |  |
|  | EER.                             |  | Btu/hr/Watt                                     | 10.61                         | 10.61           | 10.61           | 10.61           | 10.61           | 10.61           | 10.61           | 10.61           | 10.20           | 10.50           | 9.80            | 10.10           |                 |  |
| Power Consumption (ຮັດສິ່ງເກົາ)                        |                                  |  | w.  | 1,704                         | 2,282           | 2,830           | 3,408           | 3,408           | 3,794           | 3,794           | 4,706           | 4,571           | 6,122           | 5,941           |                 |                 |  |
| Power Supply (ຮະນາໄໝໜັກ)                               | Indoor                           |  | V/Ph/Hz   | 220 / 1 / 50                  | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    |                 |                 |  |
|  | Outdoor                          |  | V/Ph/Hz   | 220 / 1 / 50                  | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    | 220 / 1 / 50    |                 |                 |  |
| Operating Current (ກະບຽນໄຟ້ໄຟ້)                        |                                  |  | Outdoor+Indoor                                  | Amp.                          | 8.15            | 10.92           | 13.54           | 16.31           | 16.31           | 5.45            | 18.15           | 6.07            | 10.02           | 9.62            | 12.23           | 12.53           |  |
| (ກະບຽນໄຟ້ໄຟ້)  | Indoor                           |  | Amp.  | 0.42                          | 0.67            | 0.67            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.86            | 0.86            | 1.13            | 1.13            |  |
|  | Outdoor                          |  | Amp.  | 0.42                          | 0.67            | 0.67            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.73            | 0.86            | 0.86            | 1.13            | 1.13            |  |
| Indoor Air Circulation , Max. (ກ່າວມອນຫຼາຍໄຟ້ໄຟ້)      |                                  |  | cfm   | 600                           | 800             | 1,000           | 1,150           | 1,150           | 1,150           | 1,150           | 1,150           | 1,300           | 1,300           | 1,400           | 1,400           |                 |  |
| Dimension - Indoor unit (H x W x D) (ຂ່າວຂອງຕົ້ນ)      |                                  |  | Front Grill Panel                               | mm.                           | 60 x 945 x 945  |                 |  |
|  |                                  |  | Housing   | mm.                           | 205 x 835 x 835 | 205 x 835 x 835 | 247 x 835 x 835 | 290 x 835 x 835 |  |
| (ຂ່າວຂອງຕົ້ນ)  | Height                           |  | mm.   | 660                           | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             | 870             | 870             | 1,210           | 1,210           | 1,210           | 1,210           |                 |  |
|  | Width                            |  | mm.   | 905                           | 905             | 905             | 905             | 905             | 905             | 905             | 905             | 905             | 905             | 905             | 905             |                 |  |
|  | Depth                            |  | mm.   | 335                           | 335             | 335             | 335             | 335             | 335             | 335             | 335             | 335             | 335             | 335             | 335             |                 |  |
| (ຜ້ານັກຕົ້ນ)   | Indoor                           |  | kg.   | 29                            | 31              | 31              | 33              | 33              | 33              | 35              | 35              | 38              | 38              | 38              | 38              |                 |  |
|  | Front Grill Panel                |  | kg.   | 8.5                           | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             | 8.5             |                 |  |
|  | Outdoor                          |  | kg.   | 48                            | 60              | 74              | 74              | 75              | 91              | 91              | 111             | 107             | 97              | 102             |                 |                 |  |
| Expansion Device Type (ທີ່ນີ້ຂອງຕູກກໍາລົງແຈ້ງຄວາມເຢັນ) |                                  |  | Capillary Tube (Outdoor unit)                   | Capillary Tube (Indoor unit)  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Compressor Type (ກໍາຕົວມະຫວາງທີ່)                      |                                  |  | Rotary  | Rotary                        | Rotary          | Rotary          | Scroll          | Rotary          | Rotary          | Rotary          | Rotary          | Scroll          | Rotary          | Scroll          |                 |                 |  |
| Refrigerant Type (ກໍາຕົວກໍາຄວາມເຢັນ)                   |                                  |  | R-32  |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Connecting Pipe (ຮ່າງຈຸດທີ່)                           | Liquid (ໜຶກ)                     |  | inch  | 1/4                           | 1/4             | 3/8             | 3/8             | 3/8             | 3/8             | 3/8             | 3/8             | 3/8             | 3/8             | 3/8             |                 |                 |  |
|  | Suction (ໜຶກຂົງ)                 |  | inch  | 1/2                           | 1/2             | 5/8             | 5/8             | 5/8             | 5/8             | 5/8             | 5/8             | 3/4             | 3/4             | 3/4             |                 |                 |  |
|  | Coupler Style                    |  | Type  | Capillary Tube (Outdoor unit) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|  | Drain O.D. (ໜຶກຫຼັກ)             |  | mm.   | 26                            | 26              | 26              | 26              | 26              | 26              | 26              | 26              | 3/4             | 3/4             | 3/4             |                 |                 |  |
| Pipe Length (ຄວາມກ່າວຂອງຫຼັກ)                          | Standard (ມາດຈຸດກ່າວຫຼັກ)        |  | m.  | 7.5                           | 7.5             | 7.5             | 7.5             | 7.5             | 7.5             | 7.5             | 7.5             | 7.5             | 7.5             | 7.5             |                 |                 |  |
|  | Chargeless Pipe (ນ້ຳກ່າວທີ່ມີໄກ) |  | m.  | 15                            | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              |                 |                 |  |
|  | Refrigerant charge from factory  |  | kg.   | 1.05                          | 1.4             | 1.75            | 2.10            | 2.10            | 2.10            | 2.30            | 2.80            | 2.80            | 3.50            | 3.50            |                 |                 |  |
|  | Minimum Pipe Length              |  | m.  | 4                             | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |                 |                 |  |
| Capacity Test Condition (ສ່າງການກົດສອນຕົ້ນ)            |                                  |  | Indoor : 27°Cdb 19°Cwb; Outdoor : 35°Cdb 24°Cwb |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |

ໂທ. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



บริษัท แครี่єر (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14, 15

ด.ເທພືດຕນ. กມ. 4.5 ແຂວງບານນາໄທ

ເມືດບານນາ ກຈງເທົ່າ 10260

ໂທ. 0-2090-9999 ແກ້ວໜີ: 0-2751-4778

ບຣິ່ນສະວັນສີທີ່ຈະເປັນແປງຮ່າຍລະເອີຍດ້າຕັນ ໂດຍມີຕອແຈ້ງໃຫ້ກ່າວລ່ວງໜ້າ

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74 , 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup> Floor,

Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,

Bangna Bangkok 10260 Thailand

Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :



40VLY\_38RLY/01/19