

**แบบติดผนัง** STANDARD **INVERTER** Single-Split Type

**คุณสมบัติ**





รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย SEER

- SLEEP
- I Auto
- mode
- 24
- 30m
- 32 (Random)

**แบบติดผนัง** NON-**INVERTER** Single-Split Type

**คุณสมบัติ**





รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย SEER

- SLEEP
- I Auto
- mode
- 24
- 40m
- (Random)

AEROWINGS | INVERTER | i Auto INTELLIGENT AUTO MODE | ANTI-BACTERIAL FILTER

รุ่น	หน่วยภายใน (50Hz)		CS-PU30UKT	
	หน่วยภายใน	หน่วยภายนอก	CU-PU30UKT	CU-PU30UKT
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max) kW		8.20 (1.15-10.00)	
	(min-max) Btu/h		27,477 (3,920-34,100)	
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล	W/W		18.56	
EGAT ค่าประหยัดไฟ			5 ★	
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	
	กระแสไฟฟ้า	A	11.6	
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	2,300 (350-3,200)	
การทำความเย็น		L/h	4.8	
		Pt/h	10.1	
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	21.6 (760)	
	ภายนอก	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	50.2 (1,770)	
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB(A)	47/37/34	
	ภายนอก (H)	dB(A)	53	
ขนาด	สูง	มม.	302 (795)	
		นิ้ว	11-29/32 (31-5/16)	
	กว้าง	มม.	1,102 (875)	
		นิ้ว	43-13/32 (34-15/32)	
ลึก	มม.	244 (320)		
	นิ้ว	9-5/8 (12-5/8)		
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	13 (29)	
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	55 (121)	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	Ø 6.35	
		นิ้ว	1/4	
	ท่อสังกะสี	มม.	Ø 15.88	
		นิ้ว	5/8	
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	10.0	
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	30	
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	20	
	ระดับการพ่นน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	25	
แหล่งจ่ายไฟ			หน่วยภายนอก	

\* หากไม่ได้ต่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่ติดตั้งจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

**หน่วยภายนอกอาคาร**





CU-PU30UKT

AEROWINGS | i Auto INTELLIGENT AUTO MODE | ANTI-BACTERIAL FILTER

รุ่น	หน่วยภายใน (50Hz)		CS-PN30UKT	
	หน่วยภายใน	หน่วยภายนอก	CU-PN30UKT	CU-PN30UKT
ความสามารถในการทำความเย็น		kW		8.30
		Btu/h		28,300
EER ค่าประหยัดไฟ		W/W		10.04
EGAT ค่าประหยัดไฟ				-
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V		220
	กระแสไฟฟ้า	A		13.4
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W		2,820
การทำความเย็น		L/h		4.9
		Pt/h		10.4
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)		22.6 (798)
	ภายนอก	m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)		53.5 (1,890)
ระดับเสียง	Indoor (H / L)	dB(A)		50/44
	ภายนอก (H)	dB(A)		57
ขนาด	สูง	มม.		302 (695)
		นิ้ว		11-29/32 (27-3/8)
	กว้าง	มม.		1,102 (875)
		นิ้ว		43-13/32 (34-15/32)
ลึก	มม.		244 (320)	
	นิ้ว		9-5/8 (12-5/8)	
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)		13 (29)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)		54 (119)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.		Ø 6.35
		นิ้ว		1/4
	ท่อสังกะสี	มม.		Ø 15.88
		นิ้ว		5/8
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร		7.5
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร		40
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร		30
	ระดับการพ่นน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร		25
แหล่งจ่ายไฟ				หน่วยภายนอก

\* หากไม่ได้ต่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่ติดตั้งจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

**หน่วยภายนอกอาคาร**





CU-PN30UKT