




40VLU/38RLU Series




*DX COIL-CASSETTE TYPE
18,084 - 60,000 BTUH*



40VLU/38RLU Series



Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

ลมเป่าทั้ง 4 ด้านอย่างอิสระ
เมื่อควบคุมด้วยรีโมตหรือตัวตั้ง



Adjustable Air Grille

หมุนปรับใบพัด 4 ด้านเพื่อควบคุม
ลมตามทิศทางที่ต้องการ



Wireless Remote Control



CARRIER-INTD108
(Option)



CARR-INTD109
(Option)



CARR-INTD109WIFI
(Option)

Specification (ตามเงื่อนไขมาตรฐาน)		4 Way Cassette Type (สำหรับ 4 ทิศทาง) 40VLU													
Model Name(รุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน) Outdoor (เครื่องภายนอก)	38RLU													
		018X	024X	030X	036X	040X	048X	060X	060S301	048S301	040S301	036S301			
Cooling Capacity (ความจุการทำความเย็น)	Indoor (เครื่องภายใน) w. Blu/hr. Outdoor (เครื่องภายนอก) w./w. GOP. EER.	018R100 5,300 18,084 3.11 10.61 1.704	024R100 7,100 24,225 3.11 10.61 2.282	030R100 8,800 30,028 3.11 10.61 2.830	036R100 10,600 36,167 3.11 10.61 3.412	040R100 11,800 40,282 3.11 10.61 3.798	048R100 14,070 48,000 3.11 10.61 4.300	060R100 17,580 60,000 3.11 10.61 5.053	060S301 10,600 36,167 3.11 10.61 3.412	048S301 11,800 40,282 3.11 10.61 3.798	040S301 11,800 40,282 3.11 10.61 3.798	036S301 10,600 36,167 3.11 10.61 3.412	030S301 8,800 30,028 3.11 10.61 2.830	024S301 7,100 24,225 3.11 10.61 2.282	018S301 5,300 18,084 3.11 10.61 1.704
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor V/PHz Outdoor V/PHz	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50 220 / 1 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Indoor Amp. Outdoor Amp.	8.15 0.42	10.92 0.67	13.54 0.87	16.33 1.07	18.17 1.27	21.00 1.47	23.83 1.67	26.67 1.87	29.50 2.07	32.33 2.27	35.17 2.47	38.00 2.67	40.83 2.87	43.67 3.07
Dimension - Indoor unit (ขนาดเครื่องใน)	Front Grill Panel (H x W x D) Inlet Air Circulation, Max. (ปรับตามอุณหภูมิ) Housing (H x W x D)	60 x 945 x 945 600 205 x 835 x 835	60 x 945 x 945 800 205 x 835 x 835	60 x 945 x 945 1,000 205 x 835 x 835	60 x 945 x 945 1,150 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 1,300 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 1,450 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 1,600 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 1,750 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 1,900 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 2,050 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 2,200 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 2,350 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 2,500 247 x 835 x 835	60 x 945 x 945 2,650 247 x 835 x 835
Dimension - Outdoor unit (ขนาดเครื่องนอก)	Height	660	750	840	930	1,020	1,110	1,200	1,290	1,380	1,470	1,560	1,650	1,740	1,830
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor kg Outdoor kg	29 48	29 53	29 59	31 60	31 60	31 60	31 60	31 60	31 60	31 60	31 60	31 60	31 60	31 60
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit) Capillary Tube (Indoor unit)	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Capillary Tube (Outdoor unit) Capillary Tube (Indoor unit)	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	Capillary Tube (Outdoor unit) Capillary Tube (Indoor unit)	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary	Scroll	Rotary
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่)	Liquid (หยด) Suction (ดูด)	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8
Coupler Style (ประเภทหัวต่อ)	Type	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Pipe Length (ความยาวท่อ)	Standard (มาตรฐาน) Chargeless Pipe (ท่อดึง) Refrigerant charge from factory (ประจุสารทำความเย็นจากโรงงาน)	26 15 1.40	26 15 1.75	26 15 2.10	26 15 2.40	26 15 2.70	26 15 3.00	26 15 3.30	26 15 3.60	26 15 3.90	26 15 4.20	26 15 4.50	26 15 4.80	26 15 5.10	26 15 5.40
Capacity Test Condition (ตามมาตรฐาน)	Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ) Capacity Test Condition (ตามมาตรฐาน)	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.	4 m.
Capacity Test Condition (ตามมาตรฐาน)		Indoor : 27°C db, 19°C wb; Outdoor : 35°C db, 24°C wb													

* Based on test conditions for determination of cooling capacity; 80°F db, 67°F wb for temperature of air entering indoor side 95°F db for temperature of air entering outdoor side.
หมท. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778



38RLU (048-060)
Condensing Unit
38RLU (018-040)
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN :