

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com



Super IFD Filter

แผ่นกรอง Super IFD ด้วยวิธีการทำหุ้มเคลือบในอากาศ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยแผ่นกรองอากาศทั้งหมด 6,816 ช่อง ทำให้พื้นที่ดูดซับพื้นผิวขนาดใหญ่กว่า 8,180 ตร.ม. ในขณะที่ฟองอากาศไหลอย่างช้าๆ เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าสถิตเพื่อดึงฝุ่นในอากาศ

(อัตราการ 9,000 BTU หรือ 12,000 BTU มีอัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) 200 ลูกบาศก์เมตร (ม3) ต่อชั่วโมง หรือ 18,000 BTU มีอัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) 300 ลูกบาศก์เมตร (ม3) ต่อชั่วโมง)



BNT Technology

ด้วยระบบไหลเวียนอากาศที่ไม่เหนียวเหนียว เครื่องปรับอากาศจะปรับอุณหภูมิจาก 10 องศาเป็น 23 องศา ทำให้อากาศในห้องดูเหมือนสายลมที่อ่อนโยน ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อร่างกาย



Smart Control

ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ด้วยระบบ 4G หรือระบบ Wi-Fi พุ่มท้อแบริทไฟและเทเบิล



Whispering Air

สงบเสียงเพียง 18 เดซิเบล เพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่



Evaporator Self-Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยโมดูลพิเศษอุณหภูมิสูงที่ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในและละลายน้ำแข็งออกเพียง 20 นาที เพื่อเข้าถึงช่องสกปรกที่เกาะอยู่ที่แผงคอยล์เย็น สะดวกและง่ายต่อการใช้งานเพียงกดปุ่มเดียว

Products A-PAM Inverter

All Comfort Series

เย็นสบาย ได้สุขภาพ

ด้วยเทคโนโลยี Super IFD ทำจัดฟุ้งพิษได้ลึกกว่า
PM 2.5* ถึง 8 เท่าได้ 99.9%






*อ้างอิงผลทดสอบของ Darwin Technology International LTD. เครื่องแบบ
IFD ในการกำจัดฝุ่นและเชื้อโรคที่ 0.3 ไมครอน เมื่อ ม.ย. 2546

**ผลทดสอบการต่อต้านเชื้อโรคยีสต์ รา และเชื้อสตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส จาก
ม. ชิงเต่า ไช่ฮง ออร์ คอนดิชั่นเนอร์ อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่
WTS2015-8626-1 เมื่อ 10 ธ.ค. 2558



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี



Product Specification	Model	HPU-24FVP03T 24000 BTU		
 Remote Controller	Capacity (Btu/h)	Cooling	23590	
	Power input (W)	Cooling	2170	
	SEER (Btu/h/w)		18.63	
	Power supply (Ph/V/Hz)		1/220/50	
	Air circulation (m ³ /h)		1200	
	Moisture removal (10-3m ³ /h)		4.25	
	Refrigerant		R410A	
	Refrigerant pipe (mm)	Liquid side diameter		6
		Gas side diameter		12
	40H FCL (set)		*Just for reference	
 Indoor Unit	Indoor			
	Net dimension (mm)	W/D/H	505/330/1810	
	Package dimension (mm)	W/D/H	640/455/1990	
	Net weight (kg)		46	
	Gross weight (kg)		58	
	Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So)		42/37/33/22	
	Outdoor			
 Outdoor Unit	Net dimension (mm)	W/D/H	960/405/695	
	Package dimension (mm)	W/D/H	780/460/1040	
	Net weight (kg)		50	
	Gross weight (kg)		55.5	
	Noise [dB(A)]		56	